

DF-1016 . Listo para trabajar. Reparto y distribución



Imágenes referenciales / Especificaciones pueden variar sin previo aviso



Caja de 6 Velocidades



Aire Acondicionado



Frenos ABS



Injection Common Rail



Motor CUMMINS



Turbo Intercooler

DF-1016

DF-1016



DESCRIPCIÓN GENERAL

Marca:	DONGFENG (DFAC)
Modelo:	DF-1016
Tipo vehículo:	Cargo 4x2
Distancia entre ejes (mm):	3.800

MOTOR

Motor:	Cummins ISF3.8
Cilindrada (lts.):	3,8
Nº de cilindros:	4
Potencia (HP):	154@1700 RPM
Torque (Nm):	500@1200-1900 RPM
Norma:	Euro 5
Freno Motor:	Estrangulación escape.
Sistema eléctrico:	24V

EJES Y SUSPENSIÓN

Eje delantero:	Dongfeng Dana
Cap. eje delantero (kgs.):	3.500
Suspensión delantera:	Paquete de resortes, tipo ballesta.
Eje trasero:	Dongfeng Dana
Cap eje trasero (kgs.):	6.500
Suspensión trasera:	Paquete de resortes, tipo ballesta.

TRANSMISIÓN

Transmisión:	FastGear C6J55T
Tipo:	Manual
Marchas:	A:6 / R:1
Ratio:	1a 6,18/ 6a 0,78
Relación diferencial:	3,909:1

FRENOS

Frenos:	Neumáticos
Tipo:	Tambor
ABS:	Si

MEDIDAS Y PESOS

Largo / Ancho / Alto (mm):	6.995 / 2.250 / 2.460
Carrocería LxAxA (útil en mm):	5.150 x 2.150 x 550
Largo carrozable (mm):	5.500 (Recomendado)
Tara (kgs.) *ref en vacío:	3.630
Peso eje delantero (kgs.):	1.930
Peso eje trasero (kgs.):	1.700
Cap. carga útil (kgs.):	6.370
PBV (kgs.):	10.000

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE Y ÚREA

Estanque combustible:	120 lts.
Material:	Aluminio
Estanque úrea:	16 lts.

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Llantas delanteras:	Acero
Llantas traseras:	Acero
Neumáticos delanteros:	215/75R17.5, 16 Telas, Tubulares.
Neumáticos traseros:	215/75R17.5, 16 Telas, Tubulares.

CABINA

- Vidrios eléctricos
 - Aire acondicionado
 - Computador a bordo
 - Cierre centralizado (C/D)
 - Neblineros
 - Luz de circulación Diurna Led.
- Sensor y cámara de retroceso
 - Pantalla Táctil.
 - Volante regulable en altura y profundidad.
 - Cinturón de seguridad regulable en altura.

GARANTÍA

3 años ó 100.000 kms.

