

DF-1216 . Listo para trabajar. Reparto y distribución



Caja de 8 Velocidades



Aire Acondicionado



Frenos ABS



Injection Common Rail



Motor CUMMINS



Turbo Intercooler

DF-1216

DF-1216



DESCRIPCIÓN GENERAL

Marca:	DONGFENG (DFAC)
Modelo:	DF-1216
Tipo vehículo:	Cargo 4x2
Distancia entre ejes (mm):	4.400

MOTOR

Motor:	Cummins ISF3.8
Cilindrada (lts.):	3,8
Nº de cilindros:	4
Potencia (HP):	154@1700 RPM
Torque (Nm):	500@1200-1900 RPM
Norma:	Euro 5
Freno Motor:	Estrangulación escape.
Sistema eléctrico:	24V

EJES Y SUSPENSIÓN

Eje delantero:	Dongfeng Dana
Cap. eje delantero (kgs.):	4.000
Suspensión delantera:	Paquete de resortes, tipo ballesta.
Eje trasero:	Dongfeng Dana
Cap eje trasero (kgs.):	8.000
Suspensión trasera:	Paquete de resortes, tipo ballesta.

TRANSMISIÓN

Transmisión:	FastGear 8JS75Tc
Tipo:	Manual
Marchas:	A:8 / R:2
Ratio:	1a 7,34 / 8a 0,79
Relación diferencial:	4,33:1

FRENOS

Frenos:	Neumáticos
Tipo:	Tambor
ABS:	Si

MEDIDAS Y PESOS

Largo / Ancho / Alto (mm):	7.995 / 2.250 / 2.500
Carrocería LxAxA (útil en mm):	6.150 x 2.150 x 550
Largo carrozable (mm):	6.500 (Recomendado)
Tara (kgs.) *ref en vacío:	4.280
Peso eje delantero (kgs.):	2.130
Peso eje trasero (kgs.):	2.150
Cap. carga útil (kgs.):	7.720
PBV (kgs.):	12.000

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE Y ÚREA

Estanque combustible:	200 lts.
Material:	Plástico
Estanque úrea:	16 lts.

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Llantas delanteras:	Acero
Llantas traseras:	Acero
Neumáticos delanteros:	245/70R19.5, 16 Telas, Tubulares.
Neumáticos traseros:	245/70R19.5, 16 Telas, Tubulares.

CABINA

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Vidrios eléctricos• Aire acondicionado• Computador a bordo• Cierre centralizado (C/D)• Neblineros• Luz de circulación Diurna Led. | <ul style="list-style-type: none">• Sensor y cámara de retroceso• Pantalla Táctil.• Volante regulable en altura y profundidad.• Cinturón de seguridad regulable en altura. |
|--|---|

GARANTÍA

3 años ó 100.000 kms.

