

DF-1718 . Listo para trabajar. Reparto y distribución



Caja de 8 Velocidades



Aire Acondicionado



Frenos ABS



Injection Common Rail



Motor CUMMINS



Turbo Intercooler

DF-1718

DF-1718



DESCRIPCIÓN GENERAL

Marca:	DONGFENG (DFAC)
Modelo:	DF-1718
Tipo vehículo:	Cargo 4x2
Distancia entre ejes (mm):	5.200

MOTOR

Motor:	Cummins ISB5.9
Cilindrada (lts.):	5,9
Nº de cilindros:	6
Potencia (HP):	177@1700 RPM
Torque (Nm):	700@1200-1700 RPM
Norma:	Euro 5
Freno Motor:	Estrangulación escape.
Sistema eléctrico:	24V

EJES Y SUSPENSIÓN

Eje delantero:	Dongfeng Dana
Cap. eje delantero (kgs.):	6.000
Suspensión delantera:	Paquete de resortes, tipo ballesta.
Eje trasero:	Dongfeng Dana
Cap eje trasero (kgs.):	11.000
Suspensión trasera:	Paquete de resortes, tipo ballesta.

TRANSMISIÓN

Transmisión:	FastGear 8JS75Tc
Tipo:	Manual
Marchas:	A:8 / R:2
Ratio:	1a 7,34 / 8a 0,79
Relación diferencial:	4,875:1

FRENOS

Frenos:	Neumáticos
Tipo:	Tambor
ABS:	Si

MEDIDAS Y PESOS

Largo / Ancho / Alto (mm):	8.897 / 2.500 / 3.200
Carrocería LxAxA (Útil en mm):	6.800 x 2.400 x 600
Largo carrozable (mm):	7.000 (Recomendado)
Tara (kgs.) *ref en vacío:	6.100
Peso eje delantero (kgs.):	3.150
Peso eje trasero (kgs.):	2.950
Cap. carga útil (kgs.):	10.900
PBV (kgs.):	17.000

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE Y ÚREA

Estanque combustible:	200 lts.
Material:	Aluminio
Estanque úrea:	25 lts.

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Llantas delanteras:	Acero
Llantas traseras:	Acero
Neumáticos delanteros:	275/80 R22.5, 18 telas, Tubulares.
Neumáticos traseros:	275/80 R22.5, 18 telas, Tubulares.

CABINA

- Vidrios eléctricos
- Aire acondicionado
- Cierre centralizado (C/D)
- Neblineros
- Luz de circulación Diurna Led.
- Volante regulable en altura y profundidad.
- Asiento piloto con suspensión neumática.
- Velocidad Crucero.

GARANTÍA

3 años ó 100.000 kms.

