

DF-1829 AMT. Listo para trabajar. El aliado que tu negocio necesita



Caja de 10 Velocidades



Aire Acondicionado



Frenos ABS



Injection Common Rail



Motor ISD 6.7



Turbo Intercooler

DF-1829 AMT

DF-1829 AMT



DESCRIPCIÓN GENERAL

Marca:	DONGFENG
Modelo:	DF-1829 AMT
Tipo vehículo:	Chasis 4x2

MOTOR

Motor:	Cummins D6.7EVIE290
Cilindrada (lts.):	6,7
Nº de cilindros:	6
Potencia (HP):	290@2500 RPM
Torque (Nm):	1100@1200-1800 RPM
Norma:	Euro 6
Freno Motor:	Estrangulación escape
Sistema eléctrico:	24V

EJES Y SUSPENSIÓN

Eje delantero:	Dongfeng Dana
Cap. eje delantero (kgs.):	7.000
Suspensión delantera:	Paquete de resortes, tipo ballesta
Eje trasero:	Dongfeng Dana
Cap. eje trasero (kgs.):	11.000
Suspensión trasera:	Paquete de resortes, tipo ballesta

TRANSMISIÓN

Transmisión:	Fast Gear 8JZ110MM AMT
Tipo:	Automatizada
Marchas:	A:10 / R:1
Ratio:	1a 11,02/ 10a 0,74
Relación diferencial:	4,10:1

FRENOS

Frenos:	Neumáticos
Tipo:	Disco
ABS:	Si

MEDIDAS Y PESOS

Largo / Ancho / Alto (mm):	8794 / 2520 / 3000
Tara (kgs.) *ref en vacío:	5.900
Peso eje delantero (kgs.):	3.500
Peso eje trasero (kgs.):	2.400
Cap. carga técnica (kgs.):	12.100
PBV (KGS.):	18.000

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE Y ÚREA

Estanque combustible:	400 lts.
Material:	Aluminio
Estanque úrea:	HDPE 25lts.

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Llantas delanteras:	Acero
Llantas traseras:	Acero
Neumáticos delanteros:	275/80R22.5, Tubulares 18PR
Neumáticos traseros:	275/80R22.5, Tubulares 18 PR

CABINA

- Vidrios eléctricos
 - Aire Acondicionado
 - Computador a bordo
 - Velocidad crucero
 - Espejo retrovisor calefaccionado
- Asiento Piloto con Suspensión Neumática
 - Neblineros
 - Asiento Piloto calefaccionado
 - Seguridad Activa: Alerta de colisión frontal (FCWS) Cambio de carril (LDWS) Punto ciego lateral.

GARANTÍA

2 años sin limite de kilometraje

Altura Total 2.850 mm



Ancho Total Cabina 2.500 mm



Distancia entre ejes 5.300 mm

Largo total 8.997 mm